



 **01 43 07 58 65**
commercial@adesol-tego.com

DESCRIPTION

Les nez de marches striés en aluminium filé :

- permettent de sécuriser des escaliers en réduisant les risques de glissades.
- protègent ou réparent les structures dégradées.
- fixation à visser, adhésiver ou à coller.
- possibilité de cintrage suivant gabarit fourni par vos soins.
- anodisation en couleur sur demande : or, champagne,...
- ou laqué suivant coloris RAL sur demande.
- autre traitement de surface possible : chrome,...

DIMENSION

Longueur de 3 000 mm.

MATIÈRE

Alliage d'aluminium 6060 T5 filé à chaud.

Traitement à l'air T5.

Anodisation incolore CL15.

Traitement résistant température de -30°C à +50°C.

MISE EN OEUVRE / FIXATION

A visser :

- Repérer l'emplacement des trous sur le support.
- Percer à l'aide d'un foret de diamètre 5 mm.
- Placer les chevilles.
- Insérer les vis et fixer le profilé.

A coller ou auto-adhésive :

- Éliminer toute trace de poussière, de vieille colle ou d'adhésif.
- Éliminer toute trace grasse avec un produit dégraissant compatible avec le support (alcool, acétone...). Ne pas utiliser d'essence ni de solvants gras.
- S'assurer que les matériaux sont parfaitement secs.
- S'assurer que les matériaux sont solides et ne se désagrègent pas (ne pas appliquer sur vieux bétons, plâtres de mauvaise qualité...)
- Positionner le nez sur la marche après avoir retiré le film de protection de l'adhésif à une extrémité.
- Mettre en place le nez de marche en vérifiant qu'il soit en appui sur la contremarche.
- Presser fermement une fois le film complètement retiré.
- Retirer le film protecteur du nez de marche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nuance	Etat de livraison	Résistance h.bar	Allongement %	Si	Fe	Cu	Mn	Cr	Zn	Ti	Al
6060 (AGS)	T5	18 à 20	10 à 12	Mini à,30 Max à,60	Mini à,10 Max à,60	0,10	0,10	0,05	0,15	0,10	le reste